



Luft-vann varmepumpe **NIBE F2050**



NIBE F2050 er en effektiv og kompakt inverterstyrt luft-vann varmepumpe med R32 kuldemedium.

NIBE F2050 er utviklet for nordiske forhold og leverer opptil 58 °C i turtemperatur ved utetemperaturer helt ned mot -20 °C.

NIBE F2050 tilpasser seg automatisk etter varmebehovet, som dermed gir lave driftskostnader og redusert energiforbruk.

Luft-vann varmepumpen leveres i to størrelser; F2050-6 og -10, og kan kobles til eksisterende varmeanlegg som gulvvarme og radiatorer sammen med innemodul VVM eller styremodul SMO.

Med myUplink får du full kontroll over energiforbruket i varmeanlegget, og kan gjøre energisparing til en viktig del av ditt smarte hjem.



- Inverterstyrt luft-vann varmepumpe med klimavennlig kuldemedium
- For tilkobling mot gulvvarme og radiatoranlegg sammen med innemodul eller styremodul
- Høy avgitt effekt helt ned til -20 °C utetemperatur

Spesifikasjoner

NIBE F2050		6	10
Energiklasse oppvarming ved 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A++ / A++
Energiklasse system ved 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A++	A+++ / A++
Energiklasse / tappevannprofil varmtvann ³⁾		A / XL	
Nom. varmeeffekt, middelsklima 35 °C / 55 °C (Pdesignh)	kW	5,2 / 5,6	6,3 / 6,5
SCOP, EN14825 kaldt klima 35 °C / 55 °C		4,1 / 3,0	3,9 / 2,9
SCOP, EN14825 middelsklima 35 °C / 55 °C		5,1 / 3,6	4,6 / 3,4
Avgitt effekt, EN14511 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning		2,43 kW	5,00 kW
COP, EN 14511 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning		3,74	3,91
Lydeffekt (LWA), EN12102 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning	dB(A)	53	53
Driftsspenning		1- 230 V 50 Hz	
Kuldemedium		R32	R32
Kuldemedium-mengde	kg	1,30	1,84
Høyde (+ ben)/bredde/dybde	mm	781 (+10) / 993 / 383	895 (+10) / 1035 / 422
Nettvekt	kg	76	83
Art.nr.		521274	521275

¹⁾ Skala for energiklasse produkt ved romoppvarming går fra A+++ til G.

²⁾ Skala for energiklasse system ved romoppvarming går fra A+++ til G.

³⁾ Skala for energiklasse ved oppvarming av varmtvann går fra A til G.

Bærekraftige energiløsninger siden 1952

I hele 70 år har NIBE produsert energieffektive og bærekraftige løsninger. Vi verdsetter vår nordiske arv gjennom å fortsette å ta vare på naturens kraft. Ved å kombinere fornybar energi med ny, smart teknologi kan vi tilby effektive løsninger, for sammen skape en mer bærekraftig fremtid.

A+++

Systemets energiklasse for oppvarming, 35 °C.

A++

Systemets energiklasse for oppvarming, 55 °C.

A



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann med NIBE VVM S320 / VVM 225